

# APILADOR RHER

FULL ELÉCTRICO 2000 KILOS, 5.5 METROS  
HOMBRE A BORDO - BASE ANCHA - FREE LIFT

## APILADORES MODELOS RHER 2025

LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD:

- BALIZA PARA INDICAR RETROCESO.
- OPERADOR HOMBRE A BORDO.
- BARRAS DE SEGURIDAD LATERALES PARA EL OPERADOR.
- MANDO DE CONTROL MODELO CURTIS, INCLUYE SENSOR DE RETROCESO PARA EVITAR ACCIDENTES.
- FUNCIÓN SLOW CONTROL, CAMBIANDO LA MODALIDAD DE VELOCIDAD A REDUCIDA.
- ESPEJOS RETROVISORES.
- LUCES LED.
- TECHO DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR.

**SEREMI:** INCLUYEN BATERÍAS DE GEL CICLO PROFUNDO SELLADAS Y LIBRES DE MANTENCIÓN, PERMITIENDO SU USO EN BODEGAS O CENTROS LOGÍSTICOS.

**ART. 43 DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN:** "... EQUIPOS DE CARGA DEBERÁN CONTAR CON ALARMA DE RETROCESO..." CUALQUIER EQUIPO SIN ESTA CARACTERÍSTICA ESTARÁ FUERA DE LA LEY, DECRETO 594.

**DICTUC** (DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA E HIDRÁULICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA), TESTEADOS PARA CERTIFICAR Y AVALAR ESTÁNDARES DE CALIDAD Y DESEMPEÑO.

**CERTIFICACIÓN EUROPEA (CE),** LOS EQUIPOS RHER CUENTAN CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD SEGÚN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD EN EUROPA.



## ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	2000 KILOS (1.5 METROS)
ALTURA MÁXIMA ELEVACIÓN	5.5 METROS
LARGO DE HORQUILLAS	1.2 METROS
ANCHO DE HORQUILLAS	<b>AJUSTABLES</b>
VELOCIDAD DE CARGA	60 MM/S
VELOCIDAD DESCARGA	90 MM/S
ENERGÍA CARGA	220V
ALTURA MÁSTIL ABAJO	2.52 METROS
RUEDAS	NYLON
PESO	1290 KILOS



AUTONOMÍA 8 HORAS DE USO CONTINUO.

MÁSTIL TRIPLE FREE LIFT CON BATERÍA 240 MAH.

**APILADOR COMPATIBLE CON TODO TIPO DE PALLET (ABIERTO Y CERRADO).**